



takma tip röle 1 DK, genişlik 15 mm, DC 24 V LZS soketi için

Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
Genel teknik veriler	
alınan aktif güç	400 mW
yüzdelerik bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	10 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
titreşime dayanıklılık IEC 60068-2-6 uyarınca	30 ... 150 Hz: 4g
anahtarlama frekansı yüksüz	72 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
anahtarlama fonksiyonu modeli	değişirme şalteri
anahtarlama fonksiyonu modeli pozitif kılavuzlamalı	Hayır
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	30 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te	100 000
230 V'ta tipik	
termik akım	16 A
referans işaretli IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	05/01/2012
Kontrol devresi/ Kumanda	
kontrol besleme gerilimi DC'de	
• anma değeri	24 V
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri DC'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,4
röle tahrik modeli	kutuplanmış
ürün bileşeni soket modül	Hayır
Yardımcı akım devresi	
anahtar kontağı türü	değişirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	1
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te	
• 250 V'ta	6 A
Ana akım devresi	
gerilim türü	DC
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	6 A

Bağlantılar/ Terminaller	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar	
montaj konumu	isteğe göre
sabitleme türü	soket montajı
yükseklik	29 mm
genişlik	12,7 mm
derinlik	19,5 mm
Ortam koşulları	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +85 °C
• depolama sırasında	-40 ... +85 °C
• taşıma sırasında	-40 ... +85 °C
Sertifikalar/ Onaylar	
General Product Approval	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:RT314024>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT314024>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorularlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT314024>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT314024&lang=en

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT314024/manual>



