

ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

LDECO FL 150W 840 IP65

FLOODLIGHT ECO GEN2 | EKO PROJEKTÖR GEN2



Kullanım alanları

- Halojen lambalara sahip projektörler yerine kullanılabilir.
- Otoparklar ve alt geçitler
- Kamu alanları
- Bina cepheleri
- İnşaat alanları

Ürün avantajları

- Halojen lambalı projektörlere kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu
- Eş dağılımlı aydınlatma için yarı buzlu, temperli cam kapak
- Yassı, kompakt ve hafif tasarımı sayesinde hızlı ve basit kurulum
- 3 yıl garanti

Ürün özellikleri

- Simetrik ışın açısı: 120°
- Alüminyum gövde
- Koruma tipi: IP65
- Darbe direnci: IK06
- Çalışırken ortam sıcaklığı: -20...+45 °C
- Çalışırken ortam sıcaklığı: -20...+40 °C (Sensörlü modeller)

TEKNİK BİLGİLER

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	150,00 W
Nominal gerilim	220...240 V
Şebeke frekansı	50...60 Hz
Güç faktörü λ	> 0,90
Çalışma modu	Entegre LED sürücüsü

Fotometrik veriler

Işık akısı	13500 lm
Işık verimliliği	90 lm/W
Renk sıcaklığı	4000 K
Işık rengi (gösterimi)	Soğuk Beyaz
Renksel geriverim indeksi Ra	≥ 80
Renk eşleşmesinin standart sapması	< 6 sdcn
Işık açısı	120 °

ÖLÇÜ&AĞIRLIK

Uzunluk	330,00 mm
Genişlik	252,00 mm
Yükseklik	32,00 mm
Ürün ağırlığı	1850,00 g
Kablo uzunluğu	300 mm

MALZEMELER & RENKLER

Ürün rengi	Siyah
Gövde rengi	Siyah
Gövde malzemesi	Alüminum
Kapak malzemesi	Glass
Işık yayan yüzey malzemesi	Glass
Cıva içeriği	0.0 mg

UYGULAMA & MONTAJ

Ortam sıcaklığı aralığı	-20...45 °C
Koruma derecesi	IP65
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM]	IK06
Kısılabilir	Hayır
Type of mounting [calc.]	L Surface
Montaj konumu	Duvar / Tavan / Zemin

Uygulama ortamı	Dış mekan
Ayarlanabilir	Evet
LED modülü değiştirilebilir	değiştirilemez

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	45000 h ¹⁾
Anahtarlama çevrimi sayısı	25000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTİFİKA&STANDARTLAR

Standartlar	CE
Sınırlı yüzey sıcaklığı	Hayır
Top atışı güvenli	Hayır

İNDİRİLENLER

Belgeler ve sertifikalar



User instruction

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	paketleme ünitesi	boyutlar	ağırlık	hacim
4099854086564	Folding box 1	334 mm x 36 mm x 258 mm	1995.00 g	3.10 dm ³
4099854086571	Shipping box 4	353 mm x 175 mm x 289 mm	8286.00 g	17.85 dm ³

lojistik_veri_metni

FERAGAT

sorumluluk reddi_metni